

FICHA TÉCNICA DRYMIX CLASSIC

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: DRYMIX CLASSIC - MASSA PARA DRYWALL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, pronto para o uso, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo lixamento e rendimento. Ideal para tratamento de juntas em superfícies de DRYWALL e também para nivelar, corrigir defeitos e imperfeições em superfícies internas de DRYWALL, proporciona um acabamento liso, perfeito e resistente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.
Cor:	Branco
Tempo de cura:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 2 horas, cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	5kg, 15kg e 30kg.
Aplicação:	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas.
Rendimento:	De 0,500kg a 1,250kg/m ² a cada demão.
Validade:	9 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Pastosa
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Preparação da superfície: Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições utilizando massa niveladora; Superfície com mofo: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas", reboco fraco, caiação e pintura queimada pelo sol, aplicar base protetora incolor para uniformizar a absorção.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Após a preparação da superfície, conforme descrito, anteriormente, aplicar o produto em camadas finas utilizando desempenadeira ou espátula de aço lisa, deixar secar bem entre demãos (2 horas). Aplicar até obter o completo nivelamento (duas a três demãos). Lixar quando estiver completamente seco (entre 5 e 12 horas).

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

José Pancetti, n°81- Bairro Casa Grande
CEP 09961-070 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Ivan Terezino
CRQ 4ª Região 04474951
INDÚSTRIA BRASILEIRA

