

# FICHA TÉCNICA PROTELHA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: PROTELHA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Impermeabilizante para telhas cerâmicas e de fibrocimento, sela e elimina microfissuras, proteção contra fungos e mofo. Produto impermeabilizante, de alta performance, ecologicamente correto, que pode ser aplicado em diversos tipos de superfícies. Está disponível em cores e incolor na versão brilhante.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos
<b>Cor:</b>	Diversas ( Ver catalogo disponível).
<b>Tempo de cura:</b>	Cura inicial em 40 minutos. Cura total em 72 horas. ( 25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável.
<b>Embalagens:</b>	3,6l e 18l
<b>Aplicação:</b>	Rolo, trincha e pincel
<b>Rendimento:</b>	7m <sup>2</sup> por litro
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação
<b>Aparência:</b>	Líquido
<b>Acabamento:</b>	Brilhante ou fosco
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

A superfície deve estar limpa, seguida aplicar isenta de pó, graxas, óleo e gordura, deve ser lavada com solução de água sanitária a 10% em água, em seguida lavar bem para retirar o excesso, deixar secar e aplicar o produto. Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas", reboco fraco, caiação e pintura queimada pelo sol, aplicar base protetora incolor para uniformizar a absorção.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar pistola, rolo de lã ou pincel. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de 4 horas entre as camadas.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br). \*\*Imagens ilustrativas

