

FICHA TÉCNICA WATER STOP

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: IMPERMEABILIZANTE WATER STOP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adequado para os mais diversos trabalhos de impermeabilização, incluindo reparações em áreas não transitáveis. Pode ser aplicado em inúmeros tipos de substratos como por exemplo, madeira, pedra, metal, placas cimentícia, concreto e muitos tipos de plásticos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina poliuretano e siloxano, cargas minerais inertes, aditivos.
Cor:	Cinza
Tempo de cura:	Ao toque 4 horas, cura total entre 24horas (25°C e 60% URA). Para tanques e caixas d'água 120horas/5dias.
Tipo de produto:	Inflamável
Embalagens:	4,3Kg
Aplicação:	Utilizar pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica
Rendimento:	De 0,50kg/ m ² para uma espessura de 2mm.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pastosa
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme. Fissuras devem ser reparadas antes da aplicação. Para substratos de concreto recentes (mínimo de 48 horas) recomenda-se a aplicação de duas demãos da base protetora DRYLEVIS após secagem pode-se aplicar o WATER STOP. A limpeza do substrato poderá ser manual, por lixamento ou por hidro jateamento. A temperatura da base não deverá ser inferior a 15°C nem superior a 35°C. Ralos, rodapés, meias canas e etc., devem receber um reforço entre a 1ª e 2ª demão com tela DRYFIT PLUS. Para trincas e rachaduras recomenda-se o uso do selante adesivo DW240 FLEX. Para demais interferências, consultar o departamento técnico da DRYLEVIS.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos cruzadas para assegurar a qualidade da aplicação.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas

