

FICHA TÉCNICA BASE PROTETORA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: BASE PROTETORA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto alcalirresistente incolor a base de água de secagem ultrarrápida que prepara o substrato para receber qualquer tipo de acabamento compatível com o sistema, cria uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, tem ótima penetração em diversos tipos de materiais, além disto, é respirável, ou seja, impermeável à água e permeável ao vapor. Previne problemas de adesão e delaminação em placas cimentícias. Ideal para placas cimentícias, painel wall, drywall, telhas de cerâmica e fibrocimento, etc. Prepara a superfície para receber os demais componentes do sistema, mantendo as propriedades naturais das estruturas de base. Reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, acelera a cura do concreto com apenas duas demãos, preparando-o em 48 horas para receber acabamento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica especial, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.
Cores:	Diversas (ver catalogo disponível).
Tempo de cura:	Ao toque 15 minutos, cura total 30 minutos (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	3,6L e 18L.
Aplicação:	Utilizar rolo ou pincel.
Rendimento:	De 0,15L a 0,20L/m ² a cada demão.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Viscosa.
Acabamento:	Brilhante.
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Preparação da superfície: Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições utilizando massa niveladora; Superfície com mofo: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas", reboco fraco, caiação e pintura queimada pelo sol, aplicar base protetora incolor para uniformizar a absorção.

APLICAÇÃO DO PRODUTO: AGITE BEM O PRODUTO ANTES DE USAR.

Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA

José Pancetti, nº81- Bairro Casa Grande
CEP 09961-070 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Ivan Terezzino
CRQ 4ª Região 04474951
INDÚSTRIA BRASILEIRA

