

CONTRA QUEDAS LUMINOUS

O Contra Quedas Luminous é um líquido fotoluminescente à base de água com acabamento antiderrapante para aplicação em superfícies lisas, porosas ou pouco absorventes.

Proporcionando mais segurança em ambientes escuros e em pisos escorregadios, é altamente resistente e tem durabilidade maior do que as fitas antiderrapantes convencionais. O produto absorve a luz natural ou artificial e na ausência de luz, libera luminescência, sinalizando o local. Produto em conformidade com a norma NBR 13818.

Benefícios

- Sinaliza o local com segurança na ausência de luz sem gastar energia elétrica;
- Mais segurança contra quedas em áreas lisas, fácil de aplicar;
- Ótima resistência;
- Ótimo rendimento;

Indicação

- Tinta antiderrapante sinalizadora em superfícies porosas e lisas em áreas externas e internas, escadas, rampas, pisos cerâmicos, ardósia, cimento liso, madeira e metal.



Composição:	Emulsão acrílica, pigmentos, dióxido de silício e aditivos.
Cor:	Verde.
Tempo de cura:	1 hora ao toque. Cura total 72 horas. Liberação de tráfego leve: 24 horas Tráfego pesado: 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Pote de 200g.
Aplicação:	Rolo, trincha ou pincel.
Rendimento:	8 metros lineares com largura de 5 cm.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Líquida.
Duração da luminosidade:	De 03 a 05 horas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se necessário, nivele a superfície antes da aplicação do produto: lixe, lave e seque a superfície para deixá-la firme. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação. Não aplique em superfícies escuras, pois pode prejudicar o brilho.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Agite o produto antes de usar. Delimite a área que será aplicada com o auxílio uma fita. Aplique o Contra Quedas com um rolo, pincel ou trincha e aguarde a secagem ao toque (aproximadamente 1 hora). Aplique a segunda demão e deixe secar. Para o produto liberar a luminosidade, o ambiente deve estar escuro. Deve-se haver uma exposição mínima sob a luz natural ou artificial comum por alguns minutos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

