

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: ULTIMATE COLOR FLEX

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ULTIMATE COLOR FLEX é uma tinta híbrida à base de acrílico-poliuretano, respirável, ou seja, permite que a umidade do interior da superfície saia sob forma de vapor deixando o substrato seco. Age evitando a proliferação de micro-organismos tais como: ácaros, fungos, bactérias e algas, que são os maiores causadores de doenças alérgicas. Produto com resistência à sujidade.

Benefícios

Produto pronto para o uso. Possui alta resistência a água e à intempéries. Ótima elasticidade, fácil aplicação, secagem rápida, ótimo rendimento, proporcionando um acabamento perfeito e resistente.

Indicação

Pintura de alta performance em superfícies internas e externas, em placas cimentícias, reboco, massa acrílica, texturas, concreto, massa corrida, gesso, painel wall, drywall, e telhas de cerâmica e fibrocimento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílico-poliuretano, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos.
Cor:	Diversas (Ver catalogo disponível).
Tempo de cura:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas, cura total 12 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	3,6L e 18L.
Aplicação:	Utilizar rolo, pistola airless ou pincel.
Rendimento:	Em torno de 15m ² por litro a cada demão.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido.
Acabamento:	Fosca, acetinado.
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Preparação da superfície:

- Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições utilizando massa niveladora;
- Superfície com mofo: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais. Esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem;
- Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem;
- Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem;
- Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo. Deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas", reboco fraco, caiação e pintura queimada pelo sol, aplicar base protetora incolor para uniformizar a absorção.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilize um rolo ou pincel. Aplique de 2 a 3 demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Diluir a primeira demão com 10% de água e as demais sem diluição. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme. A viscosidade do Ultimate Color Flex é ideal para que penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas

