



# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## Contra Quedas Comercial

Tinta bi componente com acabamento antiderrapante

### DESCRIÇÃO

Contra Quedas Comercial é uma tinta bicomponente à base de água, de uso profissional e com acabamento antiderrapante para aplicação em superfícies lisas, porosas ou pouco absorventes em áreas de alto tráfego. Proporcionando mais segurança em pisos escorregadios, é altamente resistente e tem durabilidade maior do que as fitas antiderrapantes convencionais. Produto em conformidade com a norma NBR 13818.

### CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Mais segurança contra quedas em áreas lisas
- Fácil de aplicar
- Ótima resistência
- Ótimo rendimento

### INDICAÇÃO/USOS

Ideal para superfícies porosas e lisas em áreas externas e internas, escadas, rampas, pisos cerâmicos, ardósia, cimento liso, madeira e metal.

### DADOS DO PRODUTO

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMBALAGEM                 | 4 Kg                                                                                                           |
| DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM | Galão de 4kg – A= 21,44, L= 21,45<br>Fardo com 4 galões com 4kg – A= 21,44; C= 42,88; L= 42,88cm               |
| CONFIGURAÇÃO DO PALLET    | Galão de 4kg - Total de 30 fardos com 4 galões de 4kg<br>Lastro- 6 fardos<br>Altura- 5 fardos                  |
| ASPECTO / COR             | Componente A: líquido arenoso em diversas cores (consultar catálogo).<br>Componente B: líquido transparente    |
| DENSIDADE                 | Componente A: 1,26 kg/L a 25 °C<br>Componente B: 1,15 kg/L a 25 °C                                             |
| COMPOSIÇÃO                | Componente A: Poliacrilato em solução aquosa e aditivos.<br>Componente B: Poliisocianato alifático hidrofílico |
| VALIDADE                  | 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja devidamente fechada (25°C e 60% URA).    |
| TIPO DE PRODUTO           | Não inflamável                                                                                                 |

## INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSUMO                       | 0,50 a 0,70 Kg/m <sup>2</sup> dependendo da absorção do substrato (duas demãos)<br>Linear – 50g por metro linear com largura de 5 cm (duas demãos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RENDIMENTO                    | Rende entre 11,42m <sup>2</sup> a 16 m <sup>2</sup> , duas demãos<br>Rendem 80 metros lineares com largura de 5 cm, duas demãos.<br><i>*Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NÚMERO DE DEMÃOS              | Duas demãos à três demãos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPO DE CURA                 | Liberação de tráfego leve: 48 horas, tráfego pesado: 72 horas.<br>Tempo de trabalhabilidade 1 hora, de 80 a 90 minutos ao toque.<br>Cura total 72 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TEMPERATURA AMBIENTE          | Ideal entre 5°C e 37°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEMPERATURA DO SUBSTRATO      | Ideal entre 5°C e 37°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO | Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIMITAÇÕES                    | Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes, gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizada ou fitas; Em superfícies congeladas ou molhadas; Quando a temperatura da superfície exceder 37°C; Não trabalhar sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias frios com temperaturas inferiores aos 5°C, Por se tratar de um produto pigmentado, pode ocorrer variação de tonalidade entre diferentes lotes de fabricação. Para assegurar a uniformidade cromática durante a aplicação recomenda-se utilizar materiais do mesmo lote ou homogeneizar previamente os lotes distintos antes do uso. |

## INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

### EQUIPAMENTOS

Rolo, pincel e trincha.

### BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição

### QUALIDADE DO SUBSTRATO/ PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto.

Se necessário, nivelar a superfície antes da aplicação do produto: lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação.

### PREPARAÇÃO DA MISTURA

A cada 100g do Componente A, 13g do Componente B adicionando lentamente com um misturador em baixa rotação, misture por 5 minuto.

### APLICAÇÃO

Delimite a área que será aplicada com o auxílio uma fita. Aplique o Contra Quedas Comercial com um rolo, pincel ou trincha e aguarde a secagem ao toque.

### LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

## RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

## NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Drylevis são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

### SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

**Perigo:** Nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele. **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. **Contato com a pele:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista. **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: [www.drylevis.com](http://www.drylevis.com)