

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: RUFO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ideal para vedação de trincas e fissuras ocasionadas pela movimentação natural das estruturas e espaços deixados por pregos e parafusos, impedindo a penetração de água. Produto flexível, aceita pinturas isentas de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas.

Corrige furos, trincas e fissuras de até 10mm, de fácil aplicação, acompanha a movimentação do substrato, resistência a intempéries e raios solares, produto pronto para o uso.

Produto indicado para preenchimento de fissuras. Corrige e nivela imperfeições sem rachaduras em calhas e rufos. Uso interno e externo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.
Cor:	Vermelho, pérola, marrom barroco, concreto, cinza, cerâmica telha, Caramelo e branco.
Tempo de secagem:	Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA). A secagem pode sofrer variações de acordo com a espessura de massa utilizada.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	900g e 3,6kg
Aplicação:	Espátula ou desempenadeira e fita de tecido não tecido.
Rendimento:	2,3 m ² por kg
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pastoso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário, lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

Aplicação do produto

Com o auxílio de uma espátula ou desempenadeira. Aplicar o produto sobre a fissura com o auxílio de uma espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente até obter o nivelamento, evitando deixar espaços vazios. Em fissuras acima de 5mm é recomendado utilizar uma fita de tecido não tecido ou fita telada de fibra de vidro de 10cm de largura COM A BANDAGEM VOLTADA para a trinca, se o sentido da trinca mudar, corte a fita de modo que fique no sentido da trinca, preencha a superfície até o nivelamento desejado. O produto pode ser utilizado para dar acabamento, como tinta e impermeabilizante para telha quando diluído a 20%. Diluído a 10% pode ser utilizado como manta líquida impermeabilizante. Aplique de duas a três demãos com rolo, trincha ou pincel.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas