

FICHA TÉCNICA **ULTRAGYP**

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: ULTRAGYP- MASSA PARA DRYWALL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, pronto para o uso, de fácil aplicação, secagem rápida, ótimo lixamento e rendimento. Ideal para tratamento de juntas em superfícies de DRYWALL e também para nivelar, corrigir defeitos e imperfeições em superfícies internas de DRYWALL, proporciona um acabamento liso, perfeito e resistente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, dispersantes, umectantes, conservantes e espessantes.
Cor:	Branco
Tempo de cura:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 2 horas, cura total entre 5 e 12 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	5kg, 15kg e 30kg.
Aplicação:	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas.
Rendimento:	De 0,500kg a 1,250kg/m ² a cada demão.
Validade:	09 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pastosa
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

Se for necessário lixar e lavar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Após a preparação da superfície, conforme descrito, anteriormente, aplicar o produto em camadas finas utilizando desempenadeira ou espátula de aço lisa, deixar secar bem entre demãos (2 horas). Aplicar até obter o completo nivelamento (duas a três demãos). Lixar quando estiver completamente seco (entre 5 e 12 horas).

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.linhacristal.com.br.**Imagens ilustrativas