



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Elastment® Concrete Stain

Impregnante de superfícies de cimento

DESCRIÇÃO

Produto líquido impregnante para placa cimentícia e superfícies de cimento, alcalirresistente à base de água, com acabamento acetinado, criando uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, realça os detalhes do substrato. Tem ótima penetração em diversos tipos de materiais, além disto, é respirável, ou seja, impermeável à água e permeável ao vapor.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Produto pronto para o uso
- Hidrorrepelente
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Ótimo rendimento.

INDICAÇÃO/USOS

- Ideal para:
- Placas cimentícias
- Pannel wall
- Drywall
- Telhas de cerâmica e fibrocimento, etc.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM

250mL - 900mL - 3,6L - 18L

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM

Pote de 250ml – A- 9,5 cm; C- 9cm; L- 6,5cm.

Caixa com 12 potes - A-11,5cm, C-30,5cm, L-24,4 cm

Potes de 900ml – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm.

Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm

Galão de 3,6L– A- 20 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm.

Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm

Balde de 18L– A- 40 cm; C- 30,5cm; L- 30,5cm.

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

Pote de 250ml – A- 9,5 cm; C- 9cm; L- 6,5cm.

Caixa com 12 potes - A-11,5cm, C-30,5cm, L-24,4 cm

Lastro – 12 caixas

Altura – 7 caixas

Potes de 900ml – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm.

Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm

Lastro – 12 fardos

Altura – 7 fardos

Galão de 3,6L– A- 20 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm.
Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm
Lastro – 6 fardos
Altura – 5 fardos

Balde de 18L– A- 40 cm; C- 30,5cm; L- 30,5cm.
Lastro – 12 baldes
Altura – 3 baldes

ASPECTO/ COR	Liquido em diversas cores (consultar catalogo)
DENSIDADE	1,01 kg/L a 25 °C
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílica especial, aditivos.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	De 3 a 4m ² por kg, pode variar de acordo com a porosidade do substrato
---------	--

RENDIMENTO

Pote de 250ml:3,1m² por demão

Pote de 900ml:11,2m² por demão

Balde de 3,6l: 45m² por demão

]Balde de 18l: 225m² por demão

**Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.*

NÚMERO DE DEMÃOS	De duas a três demãos.
------------------	------------------------

TEMPO DE CURA	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 72 horas (25°C e 60% URA).
---------------	---

TEMPERATURA DO AMBIENTE	Ideal entre 5°C e 37°C.
-------------------------	-------------------------

TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5°C e 37°C.
--------------------------	-------------------------

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
-------------------------------	---

LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vidrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; Em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C. Produto não pode ser aplicado em locais que posam empoçar água sobre o material.
------------	---

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Pincel e rolo.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/ PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfícies com imperfeições: lixar e eliminar o pó. Corrigir as imperfeições; **Superfície com mofo:** lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; **Superfície com gordura, óleo ou graxa:** lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; **Superfícies com brilho:** lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; **Superfície com umidade:** identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Drylevis são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção - Nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele.

Inalação: Mudar para o ar livre. **Contato com a pele:** Lavar com água e sabão, como precaução. Se a irritação da pele persistir, chamar o médico. **Contato com os olhos:** Enxaguar com muita água. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista. **Ingestão:** Beber 1 ou 2 copos de água. Se necessário, consultar o médico. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: www.drylevis.com.br

