

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: MASSA TAPA TUDO 5000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este produto está em conformidade com a NBR 15348 e é pronto para o uso. A Massa Tapa Tudo 500 da DRY LEVIS é uma massa leve à base de água para pequenos reparos sem retração, com alto teor de sólidos, de fácil aplicação, ótimo lixamento e secagem rápida.

Indicado para preenchimento/nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos sem rachaduras. Pode ser usado em ambientes externos e internos em qualquer tipo de acabamento, seja ele à base de água ou à base de solvente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos.
Cor:	Branca.
Tempo de cura:	Cura total entre 6horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	1,2kg, 340g e 90g.
Aplicação:	Desempenadeira ou espátula de aço
Rendimento:	Variável de acordo com aplicação.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Pastosa.
Acabamento:	Fosco.
Diluição:	Pronto para o uso.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário, lixe e lave a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique com espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente contra o orifício e nivelando da melhor maneira, evitando deixar espaços vazios. Quando o nivelamento é feito adequadamente, não é necessário lixar. A Massa Tapa Tudo deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas

