

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: PINTA TUDO 5 EM 1

O Pinta tudo 5 em 1 da Drylevis é um esmalte anticorrosiva base d'água de baixo odor, antimofa de alta durabilidade indicada para diversos tipos de substratos indicada principalmente para aplicação sobre superfícies metálicas, produto conforme a norma ABNT NBR 11702:2019.

Ótima aderência em metais, fácil limpeza, ótimo rendimento, baixo VOC, secagem rápida, excelente resistência à corrosão, manchas, produtos químicos e umidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina poliuretano e acrílica, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Consulta cores
Indicação:	Pintura de acabamento brilhante para superfícies de metais ferrosos, metais não ferrosos, galvanizados, azulejo, pastilhas, vidro, alvenaria, reboco, concreto madeiras, telha esmaltada e PVC. Uso interno e externo.
Tempo de cura:	De 2 a 3 horas ao toque. Cura total 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	3,6L
Aplicação:	Rolo trincha, pincel e pulverização
Rendimento:	De 13 a 50m ² por litro (por demão). Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido
Acabamento:	Brilhante

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se necessário, nivelar a superfície antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplique com rolo de lã ou microfibras de 5 mm de altura, pistola airless ou pincel de cerdas macia. Aplicar de duas demãos com intervalo de 4 horas entre demãos. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando de maneira uniforme.

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 40°C e com umidade relativa do ar acima de 85%. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA
Avenida Casa Grande, nº52 - Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Quím. Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA

