

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

MAGIC IMPER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Magic imper da Drylevis é um impermeabilizante translúcido para pequenos reparos. Produto de alto desempenho, a prova d'água, monocomponente. Alta resistência à intempéries, resistência UV, Pronto para uso, excelente flexibilidade, ótima aderência, produto base água e secagem rápida. Reparo em áreas com vazamentos e infiltrações como em trincas e microfissuras, fresta de janela, canos e tubulações, paredes, telhados, rejuntas e calhas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Poliuretano disperso em água.
Cor:	Incolor
Tempo de cura:	3 horas entre demãos, cura total 7 dias. (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Pote de 250g e 1kg.
Aplicação:	Pincel
Rendimento:	De 0,2 a 0,5m ² por embalagem, pode variar de acordo com a porosidade e tipo de aplicação.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido pastoso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

O substrato deve estar seco, limpo, isento de corpos estranhos, restos de produtos impregnantes, falhas e ninhos, isento de todo pó, firme, coeso e regularizado, livre de manchas de gordura, desmoldante, óleos, tintas ou graxa, mofo, partes soltas, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Tratar possíveis vazamentos antes da aplicação do produto.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar o produto antes da aplicação, utilizar luvas e óculos de segurança. Aplicar com pincel de forma uniforme cobrindo toda a área, aplicar de duas à três demãos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas