

# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: SMART COLOR DESIGN

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Smart color Textura é produto base d'água elastomérica de alta qualidade que pode ser aplicada em substratos alcalinos com alta resistência à efflorescência, calcinação e desbotamento. A Smart color textura forma um filme respirável permitindo a passagem da água em forma de vapor.

Baixo VOC, Hidrorrepelente, excelente resistência à sujeira, alcaliresistente, alta flexibilidade, permeável ao vapor, previne a proliferação de microorganismos tais como: ácaros, fungos, bactérias e algas, que são os maiores causadores de doenças alérgicas. Este produto evita o surgimento de trincas e microfissuras.

Acabamento em superfícies de reboco, placas cimentícias, massa corrida, Drywall, massa acrílica, substratos alcalinos como concreto verde, blocos, tijolos, estuque e fibro cimento. Uso interno e externo.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos
<b>Cor:</b>	Consultar tabela.
<b>Tempo de cura:</b>	Ao toque 30 minutos, total 72 horas (25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	Balde de 5kg e 25kg
<b>Aplicação:</b>	Rolo de textura e desempenadeira.
<b>Rendimento:</b>	De 1,5kg <sup>2</sup> à 2,0kg por m <sup>2</sup>
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Em bom estado (com ou sem pintura): Lixe e elimine o pó com pano úmido.

De gesso, concreto ou blocos de cimento: Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique a SMART RESINA na diluição de selador de paredes, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso, deve-se aplicar direto no gesso.

Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenha partes soltas: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique a SMART RESINA na diluição de selador de paredes.

Com pequenas imperfeições: Corrija as imperfeições. Para paredes externas, use a MASSA ACRILICA da Drylevis. Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com umidade: Antes de pintar, identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Com brilho: Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.

Com gordura: Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com trincas (aberturas contínuas no reboco, causadas por movimentos estruturais, acima de 0,2 mm de largura): Abra a trinca em forma de V.

Limpe e escove a superfície, eliminando o pó com pano úmido e as partes soltas. Aplique a BASE PREPARADORA nas paredes. Preencha as trincas com Zero trinca da Drylevis.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar o produto antes de utilizar até que fique uniforme. Aplicar o auxílio de uma desempenadeira, rolo especial para textura ou espátula de aço. Aplicar em uma única demão. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando de maneira uniforme.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br).\*\*Imagens ilustrativas