

# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

SMART BORRACHA LIQUIDA SECA PAREDE BRANCO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Manta líquida à base d'água, elastomérica e de alta qualidade. Forma um filme respirável permitindo a passagem da água em forma de vapor. Baixo VOC, excelente resistência à sujidade, alta flexibilidade, permeável ao vapor. Pintura e impermeabilização em fachadas e telhados, superfícies de reboco, massa acrílica e demais substratos como: blocos, tijolos, estuque e fibrocimento. Uso interno e externo.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos;
<b>Cor:</b>	Consultar tabela;
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável;
<b>Secagem:</b>	Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas, total 24 horas (25°C e 60% URA);
<b>Rendimento:</b>	18kg – Rende 216m <sup>2</sup> por demão 3,6kg – Rende 43m <sup>2</sup> por demão Pode variar de acordo com a absorção do substrato e condições climáticas.
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA);
<b>Composição:</b>	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos;

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Em bom estado (com ou sem pintura): Lixe e elimine o pó com pano úmido.

De gesso, concreto ou blocos de cimento: Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique um selador de paredes, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso, deve-se aplicar direto no gesso.

Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenha partes soltas: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique um selador de paredes.

Com pequenas imperfeições: Corrija as imperfeições. Para paredes externas. Lixe e elimine o pó com pano úmido.

Com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com umidade: Antes de pintar, identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Com brilho: Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.

Com gordura: Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com trincas (aberturas contínuas no reboco, causadas por movimentos estruturais, acima de 0,2 mm de largura): Abra a trinca em forma de V.

Limpe e escove a superfície, eliminando o pó com pano úmido e as partes soltas. Aplique um selador nas paredes. Caso tenha trincas, tratar as mesmas antes de realizar a pintura.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar o produto antes de utilizar até que fique uniforme. Aplicar com rolo, pistola airless, pincel ou trincha, aplicar de duas a três demãos. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme. Sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.



Ficha técnica – 296 SMART BORRACHA LIQUIDA SECA  
PAREDE BRANCO

Rev.: 00. 20/05/2024

**DRYLEVIS - SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO SECA**

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA