

SOS GESSO

Descrição

O SOS gesso hidrofugante para gesso é um aditivo base d'água, que ao misturado com o gesso torna o substrato hidrorrepelente, prevenindo a formação de mofos e manchas ocasionadas pela umidade, produto permeável ao vapor e impermeável à água. Não afeta a aderência do substrato, aceita pintura base água e base solvente.

Indicação

Aditivo hidrorrepelente para substratos de gesso em geral, placas, sancas, molduras.

Benefícios

Não altera a cor do substrato, resistência à umidade, não altera a aderência do substrato, aceita pintura, ótimo rendimento, fácil aplicação.



Composição:	Emulsão de silicone, aditivos e espessantes.
Cor:	Levemente branco
Tempo de cura:	Varia de acordo com o gesso utilizado.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	1L
Aplicação:	Agitador mecânico.
Rendimento:	52kg de gesso, considerando a diluição de 750ml para cada kg de gesso.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Líquida
Armazenamento:	Deve ser armazenado ao abrigo da luz e calor temperaturas entre 5°C a 30°C

DILUIÇÃO DO PRODUTO

Preparação do produto

Adicionar 1L do produto em um recipiente limpo em seguida adicionar 40L de água e misturar com o auxílio de um misturador mecânico até obter um líquido homogêneo. Para melhor desempenho, pode ser utilizado a diluição de 1L de SOS gesso para 28L de água.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Adicionar o produto diluído na água de amassamento do gesso em um recipiente limpo, e misturar com o auxílio de um misturador mecânico, adicione lentamente o gesso até obter uma mistura homogênea e sem grumos. O SOS gesso também pode ser aplicado por imersão, em um recipiente limpo, coloque o produto diluído o suficiente para cobrir a peça por completo, retirar a peça e aguardar a secagem. Seguir as orientações do fabricante do gesso sobre a secagem total do material. Após a secagem completa do produto, aplicar Smart Resina. O SOS Gesso não altera a secagem do produto.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas

