

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: SMART COLOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Smart color é uma tinta base d'água elastomérica de alta qualidade que pode ser aplicada em substratos alcalinos com alta resistência à eflorescência, calcinação e desbotamento. A Smart color forma um filme respirável hidrorrepelente permitindo a passagem da água em forma de vapor. Baixo VOC, excelente resistência à sujidade, alcaliresistente, alta flexibilidade, permeável ao vapor.

Pintura em superfícies de reboco, massa acrílica, substratos alcalinos como concreto verde, blocos, tijolos, estuque e fibrocimento. Uso interno e externo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos
Cor:	Consultar tabela
Tempo de cura:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas, total 24 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Galão de 3,6L e balde de 18L
Aplicação:	Rolo, trincha ou pincel.
Rendimento:	18L – Rende 225m ² por demão, 3,6L – Rende 45m ² por demão. Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais. Para obter melhores resultados no rendimento do produto, utilizar sempre o sistema DRYLEVIS em sua totalidade.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Líquido
Acabamento:	Fosco, acetinado e brilhante

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Em bom estado (com ou sem pintura): Lixe e elimine o pó com pano úmido.

De gesso, concreto ou blocos de cimento: Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique a SMART RESINA na diluição de selador de paredes, com exceção sobre gesso corrido. Neste caso, deve-se aplicar direto no gesso.

Com reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenha partes soltas: Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique a SMART RESINA na diluição de selador de paredes.

Com pequenas imperfeições: Corrija as imperfeições. Para paredes externas, use a MASSA ACRILICA da Drylevis. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Com mofo: Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com umidade: Antes de pintar, identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Com brilho: Lixe até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.

Com gordura: Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxague com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

Com trincas (aberturas contínuas no reboco, causadas por movimentos estruturais, acima de 0,2 mm de largura): Abra a trinca em forma de V. Limpe e escove a superfície, eliminando o pó com pano úmido e as partes soltas. Aplique a BASE PREPARADORA ZEROTRINCA nas paredes. Preencha as trincas com Zero trinca da Drylevis.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar o produto antes de utilizar até que fique uniforme. Aplicar com rolo, pincel ou trincha, aplicar de duas a três demãos. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade abaixo de 90%. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica – 148 Smart color
Rev.:01 – 26/09/2022

DRYLEVIS – SOLUÇÕES/ PARA CONSTRUÇÃO SECA
Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA