

FICHA TÉCNICA CONTRA QUEDAS

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: CONTRA QUEDAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É uma tinta antiderrapante a base de água, que têm por função proporcionar tráfego seguro de pessoas, prevenindo quedas em pisos de edifícios residenciais, comerciais e industriais, para áreas de tráfego.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, silício e aditivos.
Cor:	Amarelo, amarelo demarcação, castor, vermelho segurança, marrom, concreto, cinza, cinza chumbo, verde, azul preto, branco, e incolor
Indicação:	Superfícies porosas e lisas em áreas externas e internas, escadas, rampas, pisos cerâmicos., ardósia, cimento liso, madeira e metal.
Tempo de cura:	1 hora ao toque. Cura total 72 horas.
Liberação de tráfego:	Liberação de tráfego leve: 24 horas, tráfego pesado: 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Pote de 250g e 1 kg, balde de 4 kg e 20 kg
Aplicação:	Rolo trincha, pincel e pulverização
Rendimento:	0,50 a 0,70 Kg/m ² dependendo da absorção do substrato (duas demãos) Linear – 50g por metro linear com largura de 5 cm (duas demãos).
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Agite antes de usar.

Delimite a área que será aplicada com o auxílio uma fita.

Aplique o ContraQuedas com um rolo, pincel ou trincha e aguarde a secagem ao toque (1 hora).

Aplique a segunda demão e deixe secar.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas

