

# FICHA TÉCNICA PROTELHA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: PROTELHA

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PROTELHA PLUS é um produto impermeabilizante, de alta performance, ecologicamente correto, que pode ser aplicado em diversos tipos de superfícies. Está disponível em cores e incolor na versão brilhante. Produto de fácil aplicação, ótimo rendimento, pois já vem pronto para o uso. Trata-se de um produto pioneiro formulado pela DRYLEVIS com a mais alta tecnologia em resinas e impermeabilizantes. É amigável e ecologicamente correto, tendo como diluente a água. Tem como principal característica o poder de impermeabilização das superfícies, com alta resistência e durabilidade. O resultado final é um ambiente renovado proporcionando bem estar.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos e aditivos
<b>Cor:</b>	Diversas ( Ver catalogo disponível).
<b>Tempo de cura:</b>	Cura inicial em 40 minutos. Cura total em 72 horas. ( 25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável.
<b>Embalagens:</b>	3,6L e 18L
<b>Aplicação:</b>	Rolo, trincha e pincel
<b>Rendimento:</b>	De 0,100kg a 0,150kg/ m <sup>2</sup> . Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais. Para obter melhores resultados no rendimento do produto, utilizar sempre o sistema PROTELHA em sua totalidade.
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação
<b>Aparência:</b>	Líquido
<b>Acabamento:</b>	Brilhante ou fosco
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo o pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar pistola rolo de lã ou pincel. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de 4 horas entre as camadas.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

