

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

SMART PRIMER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fundo promotor de aderência em superfícies de alumínio, zinco ou galvanizados, Antimofo, produto base água, baixo odor, prepara a superfície e previne o deslocamento da tinta.

Indicação

Promotor de aderência em superfícies metálicas não ferrosas como chapas, canaletas, condutores, calhas, rufos, painéis de propaganda e superfícies galvanizadas de uso interno e externo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Branco
Tempo de cura:	Ao toque: 1 hora. Total 24 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	3,6L e 900mL
Rendimento:	13m ² por litro a cada demão.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Sobre pintura anterior, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misture bem o produto. Aplicar de duas a três demãos com pincel, trincha ou rolo.

Por se tratar de um promotor de aderência, o Smart Primer não deve ficar exposto por mais de 15 dias.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas