

SELANTE DW 240

DESCRIÇÃO

O Elastment® Selante DW 240 é um selante adesivo para juntas com alto desempenho, pronto para o uso, completamente elástico, ótima resistência à água, vibrações, movimentações, aos raios UV e ao envelhecimento. Veda e adere com rapidez e elasticidade.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO/ COR

Pasta em cores (consulte catálogo)

DENSIDADE

1,4 kg/l a 25°C

COMPOSIÇÃO

Selante à base de Poliuretano (sem isocianato livre e solventes)

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

CONSUMO

De 8 a 10 metros lineares, em juntas de 3mm.

RENDIMENTO

- De 8 a 10 metros lineares, em juntas de 3mm

**Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.*

NÚMERO DE DEMÃOS

Única.

TEMPO DE CURA

3 mm/24 h (25°C e 60% URA).

TEMPERATURA DO AMBIENTE / SUBSTRATO

Ideal entre 5°C e 37°C.

LIMITAÇÕES

Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes, gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas, Em superfícies congeladas ou molhadas, Quando a temperatura da superfície exceder 37°C; Não trabalhar sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias frios com temperaturas inferiores a 5°C.

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.



400g

INDICAÇÃO

Indicado para o tratamento de juntas de dilatação (steel frame e convencional), juntas de preenchimento de pisos e paredes, blocos de concreto, alvenaria e metal.

Fixação de diversos tipos de materiais porosos e não porosos, tais como: pedra, concreto, mármore, granito, porcelana, cerâmica, aço, etc. Vedação e fixação de vidros, kit box, esquadrias de alumínio, de PVC, etc.

BENEFÍCIOS

- Produto pronto para o uso
- Alto desempenho em propriedades mecânicas
- Alto poder de adesão
- Aceita pintura
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Ótimo rendimento

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Pistola de aplicação ou espátula de aço.

BOAS PRÁTICAS DE USO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Aplicar o primer promotor de aderência PR10 para garantir uma perfeita adesão do selante ao substrato.

NORMAS APLICÁVEIS

- Não se aplica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso.

APLICAÇÃO

Utilizar pistola de aplicação ou espátula de aço. Colagens: Aplicar o produto em forma de cordão, pontos de adesão ou espalhando com espátula. Tratamento de juntas e vedação: preencher completamente todo o espaço vazio para garantir desempenho do produto.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRICÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Elastment são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas Elastment. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — o Elastment não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso do Elastment é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM

	BISNAGA DE 400G		
	A- 23,02 cm	C- 4,98 cm	L- 4,98 cm
	CAIXA COM 20 BISNAGAS		
	A- 24,5 cm	C- 28 m	L- 20 cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

TOTAL DE 60 CAIXAS COM 20 UN. CADA	
Lastro – 20 fardos	Altura – 3 fardos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção: Nocivo se ingerido. Provoca irritação à pele. **Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. **Contato com a pele:** Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. **Contato com os olhos:** Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista. **Ingestão:** Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: www.drylevis.com.br