

# FICHA TÉCNICA **ULTRAGRIP** **PRIMER**

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: ULTRAGRIP PRIMER.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ULTRAGRIP PROFIXX é um primer promotor de aderência à base de resinas acrílicas e agregados minerais e de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis. Pronto para uso. Cria uma superfície áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre bases lisas ou pouco absorventes. É indicado para aplicação sobre concreto, tijolo, drywall, madeira, concreto celular, cerâmica, rebocos, tintas. Pode ser utilizado também para melhorar a aderência de argamassas de regularização e adesivos para colagem de cerâmicas sobre superfícies não absorventes como cerâmicas, ladrilhos hidráulicos, etc. Particularmente recomendado como promotor de aderência sobre resíduos de adesivos existentes para revestimentos resilientes e têxteis.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, silício e aditivos.
<b>Cor:</b>	Cinza.
<b>Tempo de cura:</b>	25 minutos para aplicação de argamassas de regularização e adesivos para cerâmicas e porcelanatos em função da porosidade. Cura total 24 horas.
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável.
<b>Embalagens:</b>	Pote de 1kg, balde de 5kg e 20kg.
<b>Aplicação:</b>	Rolo, trincha, pincel e pulverização.
<b>Rendimento:</b>	0,20 a 0,30 Kg/m <sup>2</sup> dependendo da absorção do substrato.
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação.
<b>Aparência:</b>	Líquido.
<b>Acabamento:</b>	Fosco.
<b>Diluição:</b>	Pronto para o uso.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilize rolo, trincha ou pincel. É possível aplicar o reboco ou argamassas de regularização. O tempo mínimo de espera varia de 20 a 60 minutos de acordo com as condições ambientais e absorção do substrato. É possível aplicar em sobreposição do produto mesmo após longo tempo de aplicação do ULTRAGRIP PRIMER. É possível limpar o ULTRAGRIP PRIMER de pavimentos, revestimentos e ferramentas com água ainda sem secar. Após a secagem, pode-se utilizar álcool e retirar mecanicamente.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br).\*\*Imagens ilustrativas