

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: CONTRA QUEDAS COMERCIAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Contra Quedas é uma tinta à base de água de uso profissional com acabamento antiderrapante para aplicação em superfícies lisas, porosas ou pouco absorventes em áreas de alto tráfego.

Proporcionando mais segurança em pisos escorregadios, é altamente resistente e tem durabilidade maior do que as fitas antiderrapantes convencionais. Produto em conformidade com a norma NBR 13818.

Indicação

Superfícies porosas e lisas em áreas externas e internas, escadas, rampas, pisos cerâmicos, ardósia, cimento liso, madeira e metal.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Componente A: Poliacrilato em solução aquosa e aditivos. Componente B: Poliisocianato alifático hidrofílico
Cor:	Branco, cinza chumbo, cinza, incolor e preto.
Indicação:	Superfícies porosas e lisas em áreas externas e internas, escadas, rampas, pisos cerâmicos, ardósia, cimento liso, madeira e metal.
Tempo de cura:	Pot life 1 hora, de 80 a 90 minutos ao toque. Cura total 72 horas.
Liberação de tráfego:	Liberação de tráfego leve: 48 horas, tráfego pesado: 72 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Kit com 4kg.
Aplicação:	Rolo trincha, pincel e pulverização
Rendimento:	0,50 a 0,70 Kg/m ² dependendo da absorção do substrato (duas demãos) Linear – 50g por metro linear com largura de 5 cm (duas demãos).
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido
Catálise:	13%

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se necessário, nivelar a superfície antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Adicione lentamente o componente B misturando lentamente com o auxílio de um misturador.

Delimite a área que será aplicada com o auxílio uma fita.

Aplique o Contra Quedas com um rolo, pincel ou trincha e aguarde a secagem ao toque.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas