

FICHA TÉCNICA ULTRAPAINTE

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: ULTRAPAINTE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ULTRAPAINTE é um produto para ser aplicado diretamente sobre o gesso ou drywall sem a necessidade de uso de fundo preparador, garantindo uma ótima aderência. Disponível no acabamento fosco. Ideal para pintura direta sobre o gesso ou drywall em ambientes internos. Pode ser aplicado diretamente sobre os substratos indicados proporcionando aderência e penetração na superfície, ULTRAPAINTE protege o substrato, penetrando em sua superfície e aumentando sua resistência e durabilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica especial, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos.
Cor:	Consultar com SAC
Tempo de cura:	Ao toque: 30 minutos; Intervalo entre demãos: 4 horas; Final: 4 horas. A 25°C e 60% de URA.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	3,6L e 18L
Aplicação:	Pincel, rolo e trincha
Rendimento:	Até 40 m ² /galão de 3,6L /demão
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
Aparência:	Líquido
Acabamento:	Fosco

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar superfície para deixá-la firme. Evitar utilizar gessos de qualidade duvidosa, pois podem conter contaminantes que causam manchas na pintura.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Diluir a primeira demão com 30% de água, e as demais sem diluição. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.linhacristal.com.br.**Imagens ilustrativas