

FICHA TÉCNICA ULTRAGRIP PRIMER

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME: ULTRAGRIP PRIMER.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ULTRAGRIP PROFIXX é um primer promotor de aderência à base de resinas acrílicas e agregados minerais, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis. Pronto para uso. Cria uma superfície áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre bases lisas ou pouco absorventes. É indicado para aplicação sobre concreto, tijolo, drywall, madeira, concreto celular, cerâmica, rebocos, tintas. Pode ser utilizado também para melhorar a aderência de argamassas de regularização e adesivos para colagem de cerâmicas sobre superfícies não absorventes como cerâmicas, ladrilhos hidráulicos, etc. Particularmente recomendado como promotor de aderência sobre resíduos de adesivos existentes para revestimentos resilientes e têxteis.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, silício e aditivos.
Cor:	Cinza
Tempo de cura:	25 minutos para aplicação de argamassas de regularização e adesivos para cerâmicas e porcelanatos em função da porosidade.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	18L e 3,6L
Aplicação:	Rolo, trincha, pincel e pulverização
Rendimento:	0,20 a 0,30 Kg/m ² dependendo da absorção do substrato
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto para o uso

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar rolo, trincha ou pincel. É possível aplicar o reboco ou argamassas de regularização. O tempo mínimo de espera varia de 20 a 60 minutos de acordo com as condições ambientais e absorção do substrato. É possível aplicar em sobreposição do produto mesmo após longo tempo de aplicação do ULTRA GRIP PRIMER. É possível limpar o ULTRA GRIP PRIMER de pavimentos, revestimentos e ferramentas com água ainda sem secar, após a secagem pode se utilizar álcool.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas

