

# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**NOME:** PORCELANATO LIQUÍDO CRYSTAL

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O PORCELANATO LÍQUIDO CRYSTAL é um revestimento bi componente, monolítico, de alto brilho para pisos com característica autonivelante. É um produto translúcido de fácil manutenção e alta resistência de acabamento liso. Não apresenta juntas, pode ser aplicado sobre estampas decorativas e pode ser aplicado com alta espessura.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Componente A: Resina epóxi. Componente B: Amina cicloalifática.
<b>Indicação:</b>	Como acabamento em sistemas de revestimento de pisos em instalações industriais, residenciais, pisos de ardósia, pedras naturais, cimento ou cerâmica. Uso interno e externo.
<b>Cor:</b>	Incolor.
<b>Tempo de secagem:</b>	Tempo em aberto de 30 a 40 minutos. Secagem ao toque de 4 a 6 horas. Cura Total 7 dias.
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável.
<b>Rendimento:</b>	1kg/m <sup>2</sup> com o rodo dentado PT 2(2mm de espessura).
<b>Validade:</b>	12 meses a partir da data de fabricação.
<b>Aparência:</b>	Líquido incolor.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine todo pó, umidade manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

Se for necessário, lixe e lave a superfície para deixá-la firme. Deixe o piso extremamente seco; pisos com umidade podem danificar o produto. Remova sais e outros contaminantes por lavagem com água à alta pressão.

### Preparo

Em um balde limpo e livre de umidade, adicione o componente A e em seguida o componente B. Na proporção de 2 partes do componente A para 1 parte do componente B. Misture lentamente durante 5 minutos. Após a mistura, espalhe todo o produto do recipiente na superfície, utilizando o um rodo dentado para espalhar o produto.

### Aplicação do produto

Espalhe o produto com o auxílio de um rodo dentado, cobrindo todo o piso. Finalize com o rolo quebra-bolhas para uniformizar o acabamento. Após a aplicação, mantenha o ambiente isolado da poeira para garantir um acabamento uniforme. Para a limpeza do piso, utilize detergente neutro. Não utilize abrasivos. Realize a limpeza 48 horas após a aplicação do produto. Evite arrastar objetos pesados sobre o piso, protegendo-o de objetos pontiagudos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.drylevis.com.br](http://www.drylevis.com.br).\*\*Imagens ilustrativas

